

:: CONTROL-SPRAY

(sanding control spray)

Проявочное покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черное проявочное покрытие специально разработано для работ по окраске автомобилей для выявления дефектов поверхности при шлифовании. Покрытие быстро сохнет, шлифуется «по мокрому» или «по сухому».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проявочное покрытие наносится на места, перекрытые наполнителем. Выявляет поры и неровности после шлифования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: черный

Время сушки: прим. 5-10 минут

Шлифование: через 5-10 минут

НАНЕСЕНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Встряхните баллончик в течение 1-3 минут перед использованием. Наносите на расстоянии 25-30 см от поверхности. Наносите тонкими слоями на высохший или не полностью высохший наполнитель.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

30/06/2019

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE