

:: EASY MASK

(masking film-roll)

Маскировочная пленка в рулоне

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Easy Mask – маскировочная пленка для защиты частей кузова автомобилей в процессе окраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Плотность: 0.95 г/см³

Толщина: 9 мкм

Прочность на разрыв:

- в продольном направлении: ASTM D 882: 70 Н / мм²

- в поперечном направлении: ASTM D 882: 28 Н / мм²

Удлинение при разрыве:

- в продольном направлении: ASTM D 882: 422 %

- в поперечном направлении: ASTM D 882: 893 %

Испытание на прокол ASTN 1709-91: 3.45 г / мкм

Техническая информация представлена в данной инструкции на основе всех имеющихся у производителя сведений. Приводимые выше стандарты являются средними значениями и не гарантируют наличия каких-то особых свойств продукта. Данная информация относится исключительно к материалу в том состоянии, в каком он отгружается от производителя, и не включает в себя возможные изменения продукта вследствие химической реакции, переупаковки, конверсии или ненадлежащего обращения после отгрузки.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Указания по хранению и использованию

Срок хранения: 12 месяцев со дня отгрузки

Температура хранения: 10-30°C

Относительная влажность воздуха: 30-90%

Требования к хранилищу: закрытое помещение

Избегать воздействия УФ-излучения

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно

30/06/2019

рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE