

Техническая спецификация

ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК ДЛЯ МАСКИРОВКИ ЗОН ПЕРЕХОДОВ

NO EDGE FOAM MASKING TAPE

арт. 5821525

Специальный эластичный клеящийся поролоновый валик для маскировки зон переходов, мест отбортовок и ребер жесткости автомобиля перед окраской.

Цвет	Белый
Материал	Поролон
Ширина	15 ± 2 мм
Высота	4 ± 1 мм
Клеевой слой	Каучук
Длина	25 ± 0,5 м
Плотность	30 ± 4 кг/м³
Сила на отрыв	6 Н/25 мм
Термостойкость, 1 час	95°C
Устойчивость к влаге	Ограничена
Устойчивость к УФ	Ограничена



ПРИМЕНЕНИЕ

Эластичный плоский поролоновый валик с клеевым слоем для маскировки зон перехода на ребрах жесткости и отбортовках. Валик приклеивается на окрашиваемый элемент по ребру жесткости или контуру отбортовки автомобиля таким образом, чтобы краска или лак не попадали на сопряженную поверхность, не подлежащую окраске. После правильной установки валик обеспечивает отсутствие ступеньки краски и лака в зоне перехода. Клеевой слой обеспечивает надежную фиксацию валика на кузове автомобиля. Поверхность, перед использованием ленты, необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Валик легко снимаются, не оставляя следов на поверхности.



ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.