



Technical Datasheet QP-3900_V

 QUICKLINE® Plastic's Adhesion Primer



Описание	Quickline Plastic's Adhesion Primer, QP-3900 – прозрачный быстросохнущий однокомпонентный грунт, обеспечивающий отличную адгезию к основным видам окрашиваемых автомобильных пластиков.	
Продукт	Праймер:	QP-3900 Quickline грунт по пластику
Поверхности пригодные для нанесения	Может использоваться на основных типах пластмасс Внимание: Некоторые виды пластмасс, например PE, PU имеют ослабленную адгезию. Этот грунт не подходит для нанесения на мягкие материалы, такие как Пенопласт (PS).	
Подготовка поверхности 	Необходимо тщательное обезжиривание поверхности перед подготовкой и окраской. Очиститель-усилитель адгезии Quickline Plastic Pre-Cleaner QA-1070 специально разработан для обеспечения требуемого высокого качества очистки поверхности, обеспечивая отличную адгезию последующего лакокрасочного покрытия к поверхности пластика. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.	
Смешивание 	Поставляется готовым к употреблению	
Нанесение 	Обычный краскопульт:	Дюза 1.3 – 1.5 мм, давление воздуха 40 - 45 psi (2.8-3.16 бара)
	Краскопульт HVLP :	Дюза 1.3 – 1.5 мм, давление воздуха 2 бара – см. рекомендации производителя.
	Более низкое давление, 30-35 psi можно использовать при небольших ремонтах.	
Кол-во слоев 	1 мокрый слой или 2 средних слоя	
Межслойная выдержка 	10 мин. при 20°C	
Сушка 	10 мин. при 20°C:	
Последующее покрытие 	Эмали Quickline можно наносить непосредственно на грунт Quickline Plastic's Adhesion Primer. В случаях, когда необходимо увеличение толщины покрытия, нанесите на грунт QP -3900 грунт-наполнитель QR-3401/3405/3407 или QR-3411/3415/3417	
Примечание:	Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline QS-5220 Thinner или любого другого подходящего разбавителя.	
Содержание летучих органических веществ (VOC)	На данный продукт не распространяется действие директивы Евросоюза по содержанию летучих органических веществ. Продукт только для профессионального использования!	

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка QUICKLINE® и логотип QUICKLINE® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213- 31- 07

QUICKLINE®