

Абразивные материалы

Абразивные круги Hookit™ 3M™ 255P

Конструкция:

Основа: Бумага плотности С (120г/м²)
Минерал: Оксид алюминия (Al₂O₃)
Связка: синтетическая
Насыпка: закрытая
Зернистость: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280,
P320, P400, P500, P600, P800, P1000
Размеры: внешний ø 75, 115, 125, 150 мм
Особенности: Пылеотталкивающее покрытие 3M™ Frecut™



Исполнение:

Диск с системой крепления Hookit™

Оборудование:

Орбитально-шлифовальная машина

Принадлежности:

Оправка с системой крепления Hookit™

**Условия хранения и
срок годности:**

Хранить при температуре 18-22°C и относительной влажности 50-65%. При соблюдении условий хранения, срок годности не ограничен.

Сертификация:

Предприятия 3M имеют сертификат соответствия требованиям стандарта ISO 9002. Сертифицировано в установленном законодательством РФ и нормативными документами Таможенного Союза порядке.

Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

Обрабатываемые материалы

Грунт, лак, эмаль, пластик, шпатлёвка, древесина любых пород, смолистая и не смолистая ДСП и МДФ

Применение

Круг для удаления дефектов на лакокрасочных покрытиях, пластиковых и деревянных изделиях

Указания по безопасности



Внешний ø, мм	Макс. частота вращения, об/мин
75	18 000
115	13 300
125	12 250
150	8 500