

### 10

## АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ СВЕРХПРОЧНОЕ / ANTI GRAVEL COATING




Объем - 650 ml

### Описание

Высококачественное быстросохнущее прочное эластичное текстурное покрытие применяется при ремонте автомобилей. Предназначено для защиты деталей автомобилей от ударов камней, воздействия соли и влаги. Обладает отличными антикоррозионными и шумоизоляционными свойствами. Идеально подходит для днища, крыльев, порогов и внутреннего отсека двигателя. Высоконаполняющие свойства позволяют использовать для покрытия сварных точек и швов. Наносится на оригинальное лакокрасочное покрытие, а также на голый и загрунтованный металл.



Покрытия заматовать сухим или мокрым способом абразивом Р180-Р240, обезжирить и высушить.



Нанести 2-3 слоя с расстояния 15-20 см от поверхности с межслойной выдержкой 5-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 60-90 мкм.



Полное высыхание 2 часа при 20°C.



Может быть окрашен большинством окрасочных систем. Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому».

### Ассортимент



АТР-А07318  
белый



АТР-А07319  
чёрный



АТР-А07320  
серый