

11

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ / HIGH RESISTANT TOPCOAT




Объем - 520 ml

Описание


Атмосферостойкая универсальная алкидная эмаль применяется при ремонтной покраске деталей автомобилей, проемов дверей, областей вокруг окон, креплений капота, дверных ручек и т.п. Предназначена для создания защитного декоративного покрытия, стойкого к ультрафиолетовым лучам и механическому воздействию. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия, а также на загрунтованные поверхности. В труднодоступных местах, где затруднено матирование, используйте AUTOP №12 «Усилитель адгезии универсальный».



Покрытия заматовать сухим или мокрым способом абразивом Р400-Р600, обезжирить и высушить.



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 5-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 25-30 мкм.



Полное высыхание и набор твердости 24 часа при 20°C.

Ассортимент



АТР-А07282
чёрная глянцевая



АТР-А07283
чёрная матовая



АТР-А07333
белая глянцевая



АТР-А07334
белая матовая