

VOLVEX

PREMIUM HS LACK

Бесцветный акриловый лак

Премиум HS 2:1.

Отвердитель для лака и краски 2K HS.

Быстросохнущий акриловый лак. Обладает высокой механической и химической стойкостью. Легко наносится, отлично растекается, превосходно полируется.

Наносить на metallic paint, auto finishing system, BASE — краски большинства производителей.

Правила применения:

смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить окрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,3 мм, два слоя с толщиной покрытия 45-50 мкм.

Время испарения 5-7 мин. Время сушки 30 мин при +60°C, 6-7 часов при +20°C.

Плотность лака: 0,96 г/см³.

Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.

Цвет: бесцветный.



By volume: 2:1 16-18 sec/20°C



By weight: 100:50 DIN cup 4mm



1,3 mm



Between coats: 5-7 min
Before baking: 10 min
at 18-22°C



Short and medium
wave: 10 min

Hardener	Standard	Fast	Slow
Dry to polish (60°C)	30 min	20 min	40 min
Dry to assembly (20°C)	6-7 h	4-5 h	8-9 h
Dry to polish (20°C)	10-11 h	8-9 h	11-12 h
Full hardness (20°C)	5-7 days	5-7 days	5-7 days

Фасовка	Штук в коробке	Артикул
0,5 л + 0,25 л	12	34459440
1 л + 0,5 л	12	34459441
5 л + 2,5 л	4	34459335

