

# Техническая спецификация

## ДВУХСТОРОННЯЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА

### DOUBLE SIDED MOUNTING TAPE

### арт. 5828410

Пеноакриловая двухсторонняя сильно kleящая монтажная лента на подложке. Применяется для монтажа декоративных элементов на кузов автомобиля.

Цвет	Прозрачный
Материал ленты	Акрил
Пленка	Полиэтилен
Толщина ленты	0,85 мм
Толщина с подложкой	1 мм
Ширина	6/9/12/19 мм
Длина	5 м
Клеевой слой	Акрил
Сила на отрыв	100 Н/25 мм
Термостойкость	-40°C/+90°C
Устойчивость к влаге	Хорошая
Устойчивость к УФ	Хорошая



#### ПРИМЕНЕНИЕ

Лента фиксируется на поверхности устанавливаемой детали, затем снимается подложка с наружной поверхности ленты и деталь фиксируется на поверхности элемента автомобиля. Легко разматывается и приклеивается к поверхности. Поверхность, перед использованием ленты, необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет kleящих свойств при низких температурах.



#### ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении при температуре 18°C и 55% о.в., вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.



#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства.

Вся приведенная информация основывается на результатах лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет за собой право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта после несоответствующего хранения или продукта с истекшим сроком годности.