

Техническая информация

МАСКИРУЮЩАЯ КЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА JETA 1055 TRIM MASK

ПРОДУКТ

Специальная маскирующая клеящаяся лента JETA 1055 Trim mask для маскировки уплотнителей и молдингов стекол автомобиля перед окраской.

Цвет – желтый.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Лента	Стабилизированная бумага
Вставка	Полиэстер
Толщина ленты (мм)	0.11
Толщина (мм)	0,265
Клеевой слой	каучук
Ширина нарезки лент (мм)	50
Сила на отрыв (Н/10мм)	4
Термостойкость (°С)	от -30 до +100
Устойчивость к влаге	ограничена
Устойчивость к УФ	ограничена

ПРИМЕНЕНИЕ

Стабилизированная бумага со вставкой из полиэстера. Лента имеет перфорации для простоты отделения и монтажа. Лента предназначена для защиты и маскировки уплотнителей и молдингов стекол автомобиля перед окраской и с последующей сушкой в сушильных камерах. Пластиковая вставка ленты заводится под резинку молдинга и положение вставки фиксируется клеящейся частью ленты. Поверхность, перед использованием ленты необходимо очистить, обезжирить и высушить. Не теряет клеящих свойств при низких температурах. Лента легко снимается, не оставляя следов на поверхности.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении с температурой 18°С и 55% ов, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты производства при 18°С и 55% о.в.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.